

COMPRESSOR R

32 46 68 100 150

1- PROPRIETES

Lubrifiants à base d'huiles minérales de très grande pureté.

COMPRESSOR R ont été tout spécialement formulés pour les compresseurs rotatifs grâce à une additivation étudiée qui leur confère de bonnes propriétés anti-oxydante et anti-corrosion, anti-usure et extrême-pression.

COMPRESSOR R ont été conçus selon un protocole répondant à la norme ISO 9001.

2- UTILISATIONS

- COMPRESSOR R peuvent être utilisés dans les compresseurs d'air rotatifs à palettes et à vis dans des conditions de service moyen.

3- DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unités de mesure	Normes	Valeurs				
			32	46	68	100	150
Masse volumique à 15°C	kg/m3	NF T 60-101	872	877	882	890	895
Point éclair V.O.	°C	NF T 60-118	210	232	248	255	258
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-9	-10	-10	-7	-5
Viscosité cinématique à 40°C	mm2/s	NF T 60-100	33	42	71.4	100.5	143,7
Indice de viscosité		NF T 60-136	102	96	97	97	96

Les données du tableau ci-dessus représentent les valeurs typiques de production. Elles ne constituent pas une spécification technique.

4 - NIVEAU DE PERFORMANCE

Du type D (normes ISO 6743/0 et NFT 60-162).

Répond aux normes VICKERS V 104 C et DIN 51506 VDL.