GREASE HTI
GRADE NLGI 2

Graisse lubrifiante à base d'un savon complexe de lithium, d'huiles de synthèse et d'huiles minérales raffinées.

Utilisations

Automobiles Poids lourds Agriculture TP	Grease HTI est une graisse multifonctionnelle pour des conditions sévères d'utilisations, à hautes températures, grandes vitesses, sous fortes charges et chocs.
Industrie	Lubrification de chaînes, pignonneries et articulations soumises à de hautes températures. Pour le graissage général des machines outils. Pour les roulements à billes et à rouleaux.

Performances

Point de goutte	≥230°C
Plage d'utilisation	-25 à + 180°C
EP Soudure	≥250 kg

Avantages

Températures élevées	La présence de savon de lithium complexe confère à cette graisse une structure très dense et très stable, caractérisée par un point de goutte élevé permettant ainsi son utilisation à hautes températures.
Stabilité mécanique	Une très grande stabilité mécanique et des caractéristiques remarquables de résistance au cisaillement.
EP	Une résistance élevée aux fortes charges due à la présence d'additives extrêmes pressions.
Insoluble	Une totale insolubilité à l'eau lui confère de très bonnes propriétés anti-corrosive et anti-rouille.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Couleur	-	-	verte
Texture	-	-	Filante
Grade NLGI	-	-	2
Pénétrabilité	NF T 60-132	1/10 mm	265/295
Essai sur roulement	ASTM D 3336	h	>900 à 149°C

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Référence documentaire	Date d'édition	IGOL France
IX-27-1103	3/03/2011	614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com