

LONG GEAR

80W-90



Lubrifiant longue durée pour ponts de poids lourds.

Utilisations

Huile de transmissions spécialement additivée pour la lubrification des ponts des véhicules.

Performances

Organismes
Constructeurs

API GL-5/MT-1
MB-Approval 235.20
MAN M342 M-2
SCANIA STO 1:0
ZF TE ML 05A 07A 08A 12E 16A/B/C 17B 19B

LONG GEAR 80W-90 est une huile contenant une technologie spécifique d'additifs extrême pression. Elle possède une très grande stabilité thermique et une bonne résistance à l'oxydation.

LONG GEAR 80W-90 offre également une grande protection contre la corrosion et une bonne compatibilité avec les élastomères utilisés pour les joints d'étanchéité.

LONG GEAR 80W-90 permet l'extension des intervalles de vidange jusqu'à :

- 350.000 km pour Daimler (DC 235.20)
- 240 000 km pour les boîtes Arvin Meritor Europe

Caractéristiques	Normes	Unités	80W-90
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	903
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	105
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-24
Point d'éclair VO	NF T 60-118	°C	200

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Référence documentaire IV-45-1006	Date d'édition 22/06/2010	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
--------------------------------------	------------------------------	--