

POLYSER

GRADE NLGI 2



Graisse multi-usage, de couleur blonde, composée à base de savon de lithium et d'huiles minérales raffinées.

Utilisations

Automobiles
Poids lourds
Agriculture
TP
Industrie

Graisse multifonctionnelle pour tous les organes non chargés (moyeux de roues), ne nécessitant pas de produit extrême pression.

Pour le graissage général non extrême pression.
Tous roulements et paliers tournant à vitesse élevée (jusqu'à 3000 t/mn) sous faible charge.

Performances

Point de goutte
Plage d'utilisation

> 180°C
-20 à + 140°C

Avantages

- Excellente adhérence.
- Un très bon pouvoir lubrifiant.
- Une excellente tenue en service sous toutes les conditions de travail.
- Une parfaite injectabilité.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Couleur			Blonde
Texture			Lisse
Grade NLGI			2
Pénétrabilité travaillée à 60 coups	NF T 60-132	1/10 mm	265/295
Pénétrabilité travaillée à 100000 coups	NF T 60-132	1/10 mm	330
Résistance à l'eau			insoluble

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Référence documentaire IX-02-0909	Date d'édition 14 Septembre 2009	IGOL France 614, rue de Cagny 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
--------------------------------------	-------------------------------------	--