

PREMIUM GEAR

75W-80 et 75W-90



Lubrifiant spécifique pour boîtes de vitesses d'automobiles.

Utilisations

| | |
|-----------|--|
| 75W-80 | Mini, Mercedes, Smart, Alfa Roméo, Fiat, Volvo, Honda, Rover, Citroën, Peugeot, Dacia, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen. |
| 75W-90 | Lancia, Ford, Chevrolet, Opel, Saab, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Land Rover, Jaguar, Toyota. |
| Exception | Audi demande une huile API GL-5. |

Performances

| | |
|------------|----------|
| Organismes | API GL-4 |
|------------|----------|

Avantages

| | |
|-----------------------|--|
| Synchros | Protège les synchros de la corrosion et de leur détérioration. Assure leur durée de vie. Compatibles avec les élastomères. |
| Confort | Apporte un réel confort de conduite par rapport aux huiles traditionnelles. |
| Intervalle de vidange | Permet un allongement des espaces de vidange des boîtes de vitesses tout en préservant celles-ci de l'usure mécanique des pièces mécaniques et de la détérioration des synchros. |

| Caractéristiques | Normes | Unités | Valeurs |
|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Viscosité à 40°C | NF T 60-100 | mm ² /s | 88.6 |
| Viscosité à 100°C | NF T 60-100 | mm ² /s | 15.1 |
| Indice de viscosité | NF T 60-136 | - | 180 |
| Point d'écoulement | NF T 60-105 | °C | -33 |
| Point d'éclair | NF T 60-118 | °C | 212 |

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Référence documentaire IV-92-0907 | Date d'édition 21/07/2009 | IGOL France 614, rue de Cagny 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com |
|--------------------------------------|------------------------------|--|