

# PROSURF 2T SI

---

Lubrifiant synthétique pour moteurs 2 temps de scooters des mers et jets, à injection directe.

## PERFORMANCES

PROSURF 2T SI répond aux spécifications et normes internationales suivantes :

API TC  
ISO-L-EGD  
JASO FC

## AVANTAGES

PROSURF 2T SI est formulé à partir d'esters, de bases synthétiques et d'additifs.

Les esters donnent à PROSURF 2T SI des propriétés d'onctuosité remarquable et lui confère un critère de biodégradabilité amélioré par rapport à l'emploi d'huiles conventionnelles.

Les bases synthétiques permettent une combustion sans fumées et améliorent ainsi les propriétés non polluantes des moteurs 2 temps à injection directe.

Les additifs peu cendreaux apportent les caractéristiques de détergence et de dispersion qui permettent de maintenir la propreté des moteurs et des différents organes lubrifiés.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthodes	Unités	
Couleur	visuelle	-	pourpre
Masse volumique à 15 °C	NF T 60-101	Kg/m <sup>3</sup>	912
Viscosité cinématique à 40°C	NF T 60-100	mm <sup>2</sup> /s	41.6
Viscosité cinématique à 100°C	NF T 60-100	mm <sup>2</sup> /s	7.76
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	159
Point d'éclair VO	NF T 60-118	°C	102

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.