

PROSURF 4T YW

5W-30



Lubrifiant spécifique pour moteurs inboard Diesel YANMAR et VOLKSWAGEN.

Utilisations

PROSURF 4T YW 5W-30 est recommandé pour les moteurs Diesel à injection directe **YANMAR 4BY** et **6BY**.

PROSURF 4T YW 5W-30 est recommandé pour les moteurs Diesel marins de **VOLKSWAGEN** car il assure une bonne protection des injecteurs pompes contre l'usure et augmente leur durée de vie.

Performances

Organismes

ACEA A3/B4/C3

API SM/CF

Constructeurs

BMW LL-04

VW 504.00/507.00

Avantages

PROSURF 4T YW 5W-30 a été tout spécialement développé pour les moteurs marins Yanmar et Volkswagen mais peut aussi parfaitement convenir pour d'autres moteurs 4 temps inboard pour lesquels des performances ACEA A3/B4/C3 seraient exigées.

Son pouvoir détergent permet de conserver le moteur propre sans dépôt de laques ni de vernis. Les additifs permettent aussi de protéger le moteur contre les agressions de l'humidité : rouille et corrosion.

PROSURF 4T YW 5W-30 contient des bases de synthèse et une additivation lui donnant une très grande stabilité thermique et une grande résistance contre l'oxydation.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.4
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Indice de viscosité	NF T 60-136		158
Point d'écoulement	ASTM D2602	mPa.s	-45
Point d'éclair	ASTM D92	°C	209

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.

IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Référence documentaire I-85-L-1008 A02	Date d'édition 27 Août 2010	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
---	--------------------------------	--