

PROTRUCK 300X

10W-40



Lubrifiant synthétique, très haut de gamme, développé sur une technologie à bas taux de cendres sulfatées (« Low SAPS ») spécialement étudié pour les moteurs EURO IV/EURO V. Produit polyvalent dispose de nombreuses homologations.

Utilisations

La technologie utilisée permet d'assurer cette protection et répondre aux exigences des constructeurs en matière d'espace de vidange.

Performances

Organismes

ACEA E6-08 Issue 2(2010)
ACEA E7-08 Issue 2 (2010)
ACEA E9-08 Issue 2 (2010)
API CI-4

Constructeurs

MB-Approval.228.51
Homologué MAN M3477/M3277 (Low Ash)
Homologué Renault Truck RGD
Homologué Renault Truck RXD
MTU Type 3.1
Homologué Volvo VDS-3
Volvo CNG
Mack EO-N/M Plus
Cummins CES 20076/20077
Cat ECF-1-a
Deutz DQC IV-10 LA
Scania Low Ash Approval

Avantages

La technologie « Low SAPS » de PROTRUCK 300X permet de maintenir l'efficacité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement et conserver ainsi la conformité avec les émissions exigées par la norme Euro IV/Euro V.

La technologie de synthèse donne des possibilités d'allongement des espaces de vidange qui, en fonction des recommandations des constructeurs, peuvent atteindre :

- 100 000 km : Moteurs Euro IV/V MAN, EGR avec PM-Kat
- jusqu'à 120 000 km : Moteurs Euro IV/V Daimler, SCR avec DPF et FSS
- jusqu'à 150 000 km : Moteurs Euro IV/V DAF (XF105), SCR avec AdBlue et DPF

réduisant ainsi les temps d'immobilisation liés à la maintenance.

Référence documentaire III-16-1209	Date d'édition 12/09/2012	IGOL France 614, rue de Cagny 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
---------------------------------------	------------------------------	--

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	857
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	94.4
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	153
Point d'écoulement	ASTM D2602	°C	-33
Viscosité @-20°C	ASTM D92	°C	6800

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Référence documentaire III-16-1209	Date d'édition 12/09/2012	IGOL France 614, rue de Cagny 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
---------------------------------------	------------------------------	--