

SELLETES GRADE NLGI 2



Graisse extrême pression, de couleur noire, spécialement étudié pour les sellettes des semi-remorques, composée à base de savon mixte lithique calcique et d'huiles minérales raffinées fluide.

Utilisations

Poids lourds

- Graissage de sellettes, de pilotage, de glissière, de crémaillères.
- Filetages soumis à des efforts et pressions importants.
- Vis de trépan (T.P)
- Graissage pour filetages des tubes de forages.

Performances

Point de goutte

> 170°C

Avantages

- Excellente adhésivité sur les sellettes en fonte ou en tôle emboutie.
- Evite le blocage.
- Facilite le démontage.
- Insolubilité totale à l'eau.
- Assure une étanchéité parfaite.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Couleur			Noire
Texture			Lisse
Grade NLGI			2
Pénétrabilité	NF T 60-132	1/10 mm	265/295
Point de goutte	MEETLER	°C	> 170
Soudure 4 billes	ASTM D 2266	Kg	> 500
Shell Usure 4 billes	ASTM D 2596	mm	<0,5

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Référence documentaire IX-15-0909	Date d'édition 14 Septembre 2009	IGOL France 614, rue de Cagny 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
--------------------------------------	-------------------------------------	--