SUPER TRANSFO

Huiles minérales de couleur claire, très fluides, spécialement raffinées pour répondre aux spécifications des huiles diélectriques.

Elles possèdent une très grande résistance à l'oxydation et une rigidité diélectrique très élevée.

NIVEAU DE PERFORMANCES

SUPER TRANSFO satisfait les exigences de la spécification IEC 60296 (03).

UTILISATION

Transformateurs et disjoncteurs à haute tension.

Fluides caloporteurs (radiateurs électriques, tables chauffantes) pour des températures inférieures à 150°C.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

Caractéristiques	Unités de mesure	Normes	Valeurs
Masse volumique à 15°C	kg/m^3	NF T 60-101	854
Point d'éclair V.O	°C	NF T 60-118	142
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	<-57
Viscosité cinématique à 40°C	mm^2/s	NF T 60-100	9.4
Viscosité cinématique à -30°C	mm^2/s	ISO 3104	670
Rigidité électrique (huile séchée et filtrée)	KV	IEC 60156	>70
Facteur de dissipation à 90°C (tangente delta sur huile séchée et filtrée)		IEC 60247	<0.001

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.