

TRANS GEAR ZF PLUS

75W-80



Huile synthétique pour transmissions manuelles de véhicules utilitaires et poids lourds.

Performances

Organismes	API GL-4
Constructeurs	MAN 341 Type Z4 ZF TE-ML 02L VOLVO 97305

Avantages

Intervalles de vidange	La composition de nature synthétique de la TRANS GEAR ZF PLUS 75W-80 réduit la température de fonctionnement des transmissions et permet en conséquence d'avoir des espacements de vidange plus longs .
Synchros	TRANS GEAR ZF PLUS 75W-80 permet une très grande facilité dans le passage des vitesses même lorsque la température extérieure est très basse. TRANS GEAR ZF PLUS 75W-80 a une parfaite compatibilité avec les synchros au molybdène, composite et carbone.
Recommandations	TRANS GEAR ZF PLUS 75W-80 est recommandée par de nombreux constructeurs : - ZF, MAN, DAF, EATON, IVECO, RENAULT, VOLVO 97305...

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96.5
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	158
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	Kg/m ³	850
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-51
Point d'éclair VO	ASTM D92	°C	223

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication.
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Référence documentaire IV-97-U-1102	Date d'édition 28 Février 2011	IGOL France 614, rue de Cagny CS 69003 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
--	-----------------------------------	--